

BB221130.050.f00 Knauf Organic TWIN houtwolcementplaat

- 01 #
Fabrikant: Knauf Insulation B.V.
- 02 #
Type: paneel voor toepassing tegen plafond of wand.
- 03 #
Beoogd gebruik: als plafondpaneel.
Beoogd gebruik: als wandpaneel.
Beoogd gebruik:
- 04 #
.....
- 05 #
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) (W/(m.K)): 0,08 (B-s1,d0).
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) (W/(m.K)): 0,09 (A2-s1,d0).
- 06 #
Warmteweerstand materiaal (Rd) ((m².K)/W): 0,50.
Warmteweerstand materiaal (Rd) ((m².K)/W): 0,70.
Warmteweerstand materiaal (Rd) ((m².K)/W): 1,10.
- 07 #
Dikte nominaal (Dn) (NEN-EN 823) (mm): 7/15/3.
Dikte nominaal (Dn) (NEN-EN 823) (mm): 10/20/5.
Dikte nominaal (Dn) (NEN-EN 823) (mm): 10/35/5.
- 08 #
Dikte tolerantie (NEN-EN 823) (klasse): T1.
Dikte tolerantie (NEN-EN 823) (klasse): T2.
- 09 #
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009) (klasse): B-s1,d0.
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009) (klasse): A2-s1,d0.
- 14 #
Drukspanning bij 10% vervorming (CS) (NEN-EN 826) (klasse):
- 21 #
Gewogen geluidabsorptie coëfficiënt (EN-ISO 354) (α_w): 0,65.
Gewogen geluidabsorptie coëfficiënt (EN-ISO 354) (α_w): 0,85.
Gewogen geluidabsorptie coëfficiënt (EN-ISO 354) (α_w): 0,95.
- 24 #
Materiaal: houtwolcementpaneel (WW) met steenwolisolatie
- 25 #
Gewicht (kg/m²): 8,0.
Gewicht (kg/m²): 11,0.
Gewicht (kg/m²): 14,0.
- 26 #
Plaatlengte (l) (NEN-EN 822) (mm): 600.
Plaatlengte (l) (NEN-EN 822) (mm): 1200.
Plaatlengte (l) (NEN-EN 822) (mm): 2000.
- 27 #
Lengte tolerantie (L) (NEN-EN 822) (klasse): L4.
- 28 #
Plaatbreedte (b) (NEN-EN 822) (mm): 600.
Plaatbreedte (b) (NEN-EN 822) (mm): 615.
- 29 #
Breedte tolerantie (W) (NEN-EN 822) (mm): W2.
- 30 #
Tolerantie op haaksheid (S) (NEN-EN 824) (klasse): S.
- 31 #
Tolerantie op vlakheid (EN 825) (klasse): P2.

33 #

Chloridegehalte (klasse): Cl3.

34 #

Kanten: SK-04.

Kanten: VK-10.

Kanten: AK-99.

Kanten: AK-01.

35 #

Oppervlak: 1 mm vezelbreedte (Organic).

Oppervlak: 2 mm vezelbreedte (Organic Authentic).

36 #

Oppervlaktebehandeling: standaard ongespoten (naturel).

Oppervlaktebehandeling:

38 #

Kleur (RAL): 9003.

Kleur: wit.

Kleur:

39 #

Onderdelen:

41 #

Bevestiging: T24.

Bevestiging: T35.

Bevestiging: Schroefmontage.

Hout: 100% PEFC gecertificeerd.

.....